

# ASP-200 R

EXTERNÁ BEZDRÔTOVÁ OPTICKO-AKUSTICKÁ SIRÉNA



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	do 2,5
Pracovná teplota	-40 °C...+55 °C
Maximálny odber prúdu	480 mA
Hmotnosť	860 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batéria	ER34615 3,6 V / 13 Ah
Odber prúdu v pohotovostnom režime	650 µA
Rozmery	148 x 254 x 64 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	IV
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 105 dB
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120	do 500 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270	do 500 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220	do 2000 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280	do 1600 m
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131-1	Grade 2