

# ASP-215 R

INTERNÁ BEZDRÔTOVÁ OPTICKO-AKUSTICKÁ SIRÉNA



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	do 2
Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Maximálny odtok prúdu	40 mA
Hmotnosť	180 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ± 868,6 MHz
Batéria	CR123A 3V
Odtok prúdu v pohotovostnom režime	70 µA
Rozmery	87 x 133 x 37 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Splnené normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Presnosť pomeru teploty	±1°C
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 105 dB
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120	do 500 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270	do 500 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220	do 2000 m
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280	do 1600 m
Meranie teplôt v rozsahu	-10°C...+55°C
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131-1	Grade 2