

**PA-1200, PA-1200, 4-zónový mono PA mixážny zosilňovač**

492,00 €



**4-zónový mono PA mixážny zosilňovač**

- 1 x 120 W<sub>RMS</sub>
- Tichá prevádzka vďaka bezventilátorovému chladeniu
- Gong, neprežitý zvuk a prenikavý zvuk, automatické umlčenie (mute), gong je možné aktivovať pomocou externého tlačidla, 2-tónový gong alebo 4-tónový gong (voliteľné)
- Ovládanie basov, výšok, hlavný ovládač, úroveň zobrazený cez LED, regulovaný ventilátor
- 15 V fantomové napájanie pre kanály 2 a 3
- Zásuvné diely pre rôzne funkcie, dostupné v ponuke
- Inštalácia do racku 482 mm (19") s montážnym rámom PA-1200RM, dostupný v ponuke
- Sieťové napájanie s 24 V núdzové napájanie

Parametre	
Peak output power	170 W
Power rating	120 W
Power rating at 4 Ω	120 W
Power rating at 8 Ω	120 W
Power rating at 100 V	120 W
Channels	5
Zones	4
Inputs	1.5 mV/600 Ω (mic), 150 mV/47 kΩ (line), 1 mV/47 kΩ (phono)
Frequency range	80-15,000 Hz
Equalizer bass	± 10 dB/100 Hz
Equalizer treble	± 10 dB/10 kHz
S/N ratio	> 60 dB (mic), > 70 dB (line)
THD	< 1%
Phantom power	15 V
Power supply	~ 230 V/50 Hz/280 VA, DC 24 V/11 A
Mains voltage	~ 230 V
Mains frequency	50 Hz
Power consumption, operation	280 VA
Operating voltage (possible alternative)	DC 24 V
Power supply (possible alternative)	DC 11 A
Admiss. ambient temp.	0-40 °C
Width	420 mm
Height	122 mm
Depth	350 mm
Weight	12.28 kg
Connections	1 x 6.3 mm jack (mic input), 3 x XLR, bal. (mic/line inputs), 1 x RCA L + R
Packaging dimensions (W x H x L)	0.47 x 0.2 x 0.52 m
Gross weight	13.8 kg
Net weight	12.28 kg